




FLAT HIGH PERFORMANCE



QUÉ INCLUYE LA CAJA?



Antena



Montura en Cuña



Fuente de alimentación



Soporte de fuente de alimentación



Cable Starlink 25 m



Cable Ethernet 5 m



Cable de CA (Enrutador) 1.8 m

APLICACIONES

Diseñado para aplicaciones móviles y entornos difíciles. Con un amplio campo de visión y funciones avanzadas de GPS, puede conectarse a más satélites, lo que le permite una conectividad constante cuando está en movimiento. El equipo se diseñó para una instalación permanente y es más resistente a entornos extremos. Actualmente, es la única antena designada para el uso en movimiento en los países aprobados.

SOPORTES Y ACCESORIOS

EnerStar Solutions ofrece una variedad de opciones de montaje diseñadas para instalar en el techo de un camión para uso en movimiento o para instalar permanentemente en un techo, poste o pared para evitar obstrucciones. Otros accesorios como kits de enrutamiento de cables, también se encuentran disponibles cables de mayor longitud y puntos de acceso.

ESPECIFICACIONES DE STARLINK

Antena	Matriz electrónica en fase Fijo
Orientación	IP56
Clasificación ambiental	Hasta 75 mm / hora (3 pulg/hora)
Capacidad para derretir nieve	-30°C a 50°C (-22°F a 122°F)
Temperatura de funcionamiento	140°
Campo de visión	110-150W
Consumo de energía promedio	Más de 280 kph (más de 174 mph)
Resistencia al viento	Kit de soporte inclinado incluido
Soporte	5.9 kg (13lbs) sin Cable
Peso de la antena	6.7 kg (15 lbs) con 8m de Cable

